



**GRUPO
TECNIEXPERTOS**

EXTINTOR ASIÁTICO DE 6KG TIPO PQS/ABC PYROCHEM AL 90% CON CERTIFICACIÓN UL



CARACTERÍSTICAS

• AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo químico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato monoamónico.

• FUNCIONAMIENTO

Aisla químicamente los fuegos Clase A, fundiéndose a aproximadamente a 177°C y cubre la superficie a la que se aplicó, sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos Clase B y no conduce electricidad hacia el operador. Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez y seguridad, gracias a su exclusiva válvula de disparo.

• COMPONENTES

- El cilindro está construido en chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termoconvertible, con alta resistencia a la intemperie.
- Válvula de latón cobreado forjado pulido con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo termoconvertible, vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plástico industrial negro liso.
- Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico.

Contamos con taller y equipos de control para recarga y mantenimiento de extintores.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -20°C +60°C • Presión de trabajo: 195 psi • Presión de ensayo: 600 psi
 Cilindro: Acero al carbón # 45 espesor 1.6 mm Rojo brillante • Aislante eléctrico: Hasta 100 kv
 Cintillo: PVC amarillo personalizado 570 mm • Válvula: Aluminio con manija rora rosca M30-8 Hilos
 Soporte: Tipo L metálico • Manguera: 520 mm. con difusor 5.5 mm • **Contenido potencial nominal: Cargado al 90% con fosfato mono amónico IMPORTADO PYRO-CHEM CON CERTIFICACIÓN UL / ISO 9001**

• APLICACIONES



EXTINTOR CARGADO | 8.5 kg

EXTINTOR DESCARGADO | 2.5 kg

AGENTE EXTINTOR | POLVO QUÍMICO SECO MULTIPROPÓSITO

ALTURA | 48 cm

DIÁMETRO | 15 cm

ALCANCE | 3 - 4 mt

TIEMPO DE DESCARGA | 25 seg

TUBO SIFÓN | PVC 200 mm

MANOMETRO | 195 psi

GAS PROPULSOR | NITROGENO

PH CILINDRO | CADA 5 AÑOS

CERTIFICACIONES | ISO 9001 / UL

GRUPO TECNIEXPERTOS S.A.C / RUC: 20606310791

Principal: Av. De las Américas 1595, La Victoria
 ☎ (01) 621 8305 - 623 5100 📞 977 978 056 - 959 429 942
 ✉ grupo@grupotecniexpertos.com
 extintoresjps@gmail.com

JPS TECNIEXPERTOS E.I.R.L. / RUC: 20524393701

Sucursal Chimbote: Av. E. Meiggs 1888, Chimbote
 ☎ (043) 696 283 📞 959 159 102
 ✉ chimbote@grupotecniexpertos.com
 extintorchimbote@gmail.com



www.grupotecniexpertos.com