



**GRUPO
TECNIEXPERTOS**

**EXTINTOR RODANTE DE 25KG PRESURIZADO
TIPO PQS/ABC PYROCHEM AL 90% CON CERTIFICACIÓN UL**

**25
kg**



CARACTERÍSTICAS

- Extintor importado, de origen asiático y construido para cumplir todas las normas nacionales. Materiales de alta calidad tanto para el cilindro, como de sus partes y piezas.

• AGENTE EXTINTOR

Tipo PQS/ABC con fosfato mono amónico importado PYROCHEM al 90% de concentración con certificación UL.

• FUNCIONAMIENTO



Aísla químicamente los fuegos Clase A, cubre la superficie a la que se aplicó, sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos Clase B y no conduce electricidad hacia el operador. Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez y seguridad.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C + 60°C Presión de trabajo: 195 psi Presión de ensayo: 600 psi
- El cilindro está fabricado en plancha de acero LAC de 1/8", tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura electrostático horneado a 120° de alta protección, anticorrosiva, resistente al impacto y excelente acabado.
- Válvula de bronce Pistola de descarga de 50 cm
- Manguera de descarga de 3/4 x 5 mt de caucho sintético con tobera en plástico industrial negro liso.
- Cuenta con manija de accionamiento y ruedas solidas para un fácil transporte.
- Rotulado de acuerdo a la norma técnica peruana 833.030 con etiqueta de vencimiento actualizada en el mes y año de entrega de equipos.

CONTAMOS CON TALLER Y EQUIPOS DE CONTROL PARA RECARGA Y MANTENIMIENTO DEL EXTINTOR.

• APLICACIONES



CONTENIDO
NOMINAL | 25 kg

MASA APROX.
CARGADO | 65.7 kg

NOMBRE
QUÍMICO | FOSFATO MONO
AMÓNICO PYROCHEM

AISLANTE
ELECTRICO | HASTA
100,000 V

MASA APROX.
DESCARGADO | 15.7 kg

AGENTE
EXTINTOR | POLVO QUÍMICO SECO
MULTIPROPÓSITO al 90%

ALTURA | 70 cm

GAS
PROPULSOR | NITRÓGENO

PINTURA | ELECTROSTÁTICO
ANTICORROSIVO

DIÁMETRO | 25 cm

TIEMPO NOMINAL
DE DESCARGA | 40 a 60 seg.
APROX.

CERTIFI-
CACIONES | LISTADO
UL

GRUPO TECNIEXPERTOS S.A.C / RUC: 20606310791

Principal: Av. De las Américas 1595, La Victoria

☎ 623 5100 - 621 8305 📞 981 086 838 - 959 429 942

✉ grupo@grupotecniexpertos.com

extintoresjps@gmail.com

JPS TECNIEXPERTOS E.I.R.L. / RUC: 20524393701

Sucursal Chimbote: Av. Enrique Meiggs 1888, Chimbote

☎ (043) 696 283 📞 959 159 102

✉ chimbote@grupotecniexpertos.com

extintorchimbote@gmail.com

