



BUCKEYE: Extintores Presurizados Portátiles

Polvo Químico Seco ABC - 10 Lb.

CÓDIGO:
11310

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BUCKEYE Extintores de Polvo Químico Seco presurizados.

Este agente Extintor es ideal para extinguir fuegos Clase A (Combustibles Sólidos), Clase B (Combustibles líquidos y Gaseosos) y fuegos Clase C, (Equipos energizados hasta cien mil voltios). Este Agente es ideal para la protección de almacenes, estaciones de servicios (grifos), Estaciones de hidrocarburos, GLP y GNV, unidades de transportes de hidrocarburos, refinerías, depósitos de pinturas, madera, papel, etc, no es adecuado para la protección de equipos electrónicos.

Material de la válvula: ALUMINIO / Material de Manija/Palanca: ALUMINIO

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Fiscalización OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.026. Aprobación USCG Type A Size-II Type B:C Size-II



Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

**585
PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO

**195
PSI**

RATING UL:

4A:80B:C

CAPACIDAD DE CARGA:

10 LIBRAS

PESO KG:

4.54



MEDIDAS

Altura: 42.5 cm
Ancho: 21 cm
Fondo/Diámetro:
15.2 cm



TIEMPO DE DESCARGA

18 seg. de
descarga
continua.



TEMPERATURA

de trabajo
-54 a 49°C



PESO

8.6 kg
aprox.



ALCANCE

4.6 a 6.4
Metros

**CARGADO CON POLVO QUÍMICO SECO
BUCKEYE PARA FUEGOS TIPO ABC**



**GRUPO
TECNIEXPERTOS**



www.grupotecniexpertos.com

Principal Lima:

Av. De las Américas # 1595, La Victoria

623 5100 - 621 8305

981 086 838 - 959 429 942

extintoresjps@gmail.com

grupo@grupotecniexpertos.com

Sucursal Chimbote:

Av. Enrique Meiggs # 1908, Chimbote

(043) 696 283 959 159 102

extintorchimbote@gmail.com

chimbote@grupotecniexpertos.com

Sucursal Tarapoto:

Av. Vía de Evitamiento 148, Tarapoto

989 642 586

extintoresjps12@gmail.com



www.grupotecniexpertos.com

