



BUCKEYE: Extintores Presurizados Portátiles

Polvo Químico Seco ABC - 20 Lb.

CÓDIGO:
12120

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BUCKEYE Extintores de Polvo Químico Seco presurizados.

Este agente Extintor es ideal para extinguir fuegos Clase A (Combustibles Sólidos), Clase B (Combustibles líquidos y Gaseosos) y fuegos Clase C, (Equipos energizados hasta cien mil voltios). Este Agente es ideal para la protección de almacenes, estaciones de servicios (grifos), Estaciones de hidrocarburos, GLP y GNV, unidades de transportes de hidrocarburos, refinerías, depósitos de pinturas, madera, papel, etc, no es adecuado para la protección de equipos electrónicos.

Material de la válvula: ALUMINIO / Material de Manija/Palanca: ALUMINIO

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001. NFPA 10. Aprobación Fiscalización OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.026. Aprobación USCG Type A Size-II Type B:C Size-II



Datos
Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

585
PSI

PRESIÓN DE TRABAJO

195
PSI

RATING UL:

10A:120B:C

CAPACIDAD DE CARGA:

20 LIBRAS

PESO KG:

9.07



MEDIDAS

Altura: 53.8 cm
Ancho: 22.2 cm
Fondo/Diámetro:
19.1 cm



TIEMPO DE DESCARGA

27 seg. de
descarga
continua.



TEMPERATURA

de trabajo
-54 a 49°C



PESO

15.2 kg
aprox.



ALCANCE

4.6 a 6.4
Metros

AGENTE EXTINTOR CLASE ABC CON 90% DE CONCENTRACIÓN DE FOSFATO MONOAMONICO (MAP) EN PESO

90%



GRUPO
TECNIEXPERTOS



www.grupotecniexpertos.com

GRUPO TECNIEXPERTOS S.A.C / RUC: 20606310791

Principal: Av. De las Américas 1595, La Victoria
(01) 621 8305 - 623 5100 977 978 056 - 959 429 942
grupo@grupotecniexpertos.com
extintoresjps@gmail.com

JPS TECNIEXPERTOS E.I.R.L. / RUC: 20524393701

Sucursal Chimbote: Av. E. Meiggs 1888, Chimbote
(043) 696 283 959 159 102
chimbote@grupotecniexpertos.com
extintorchimbote@gmail.com