

AMEREX® MODELO 423**EXTINTOR DE
POLVO QUIMICO SECO ABC**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-423 Para Trabajo Pesado

Modelo presurizado con nitrógeno para temperaturas bajo cero hasta -54 °C

CAPACIDAD DE CARGA: 20 LB.

USO: COMERCIAL - INDUSTRIAL

RATING UL: 10A:120B:C

(Aprobación simultánea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B
en presencia eléctrica (100,000 voltios)


CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba Inspección OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

PRESIÓN DE TRABAJO 195 PSI



MEDIDAS

Altura: 61 cm.
Ancho: 26 cm
Fondo/Diámetro:
17.8 cm



TIEMPO DE DESCARGA

30 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA de Trabajo:

-54° C a 49° C



PESO

17.3 kg
aprox.



ALCANCE

6.4 M.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

- Calidad de Pintura marina libre de residuos o impurezas.
- Cabezal y Vástago de bronce. Resorte de válvula de acero inoxidable.
- Abrazadera sin superficies punzo cortantes.
- Manguera con certificación UL.
Presión de trabajo: 250 PSI, Presión de Prueba: 500 PSI
- Tobera cónica dieléctrica de 4"

MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE:

El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro. NO ES LISO como en otras marcas

BASE DOBLE REFORZADA PARA USO SEVERO.

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



OTROS

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados
contra rehúso en otro extintor.

Código QR con información de modelo,
número de serie y año de fabricación.



**GRUPO
TECNIEXPERTOS**

www.grupotecnixpertos.com

GRUPO TECNIEXPERTOS S.A.C / RUC: 20606310791

Principal: Av. De las Américas 1595, La Victoria

☎ 623 5100 - 621 8305 📞 981 086 838 - 959 429 942

✉ grupo@grupotecnixpertos.com

extintoresjps@gmail.com

JPS TECNIEXPERTOS E.I.R.L. / RUC: 20524393701

Sucursal Chimbote: Av. Enrique Meiggs 1888, Chimbote

☎ (043) 696 283 📞 959 159 102

✉ chimbote@grupotecnixpertos.com

extintorchimbote@gmail.com