



AMEREX® MODELO 715

EXTINTOR DE
POLVO QUIMICO SECO ABC

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-715 Serie-Z

Agente Extintor: Polvo químico Seco ABC con **92%-96%** de concentración en peso de Fosfato Monoamonico.
Modelo presurizado con Nitrógeno, para temperaturas de trabajo hasta **-54 °C**

CAPACIDAD DE CARGA: 30 LB. (13.6 Kg)

USO: Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)

RATING UL: 10A:160B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y B en presencia eléctrica (100,000 voltios)
(El doble de extinción clase B que extintores de Cartucho ANSUL y BADGER.

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba fiscalización OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.026. Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



NO conductor eléctrico hasta 100,000 VOLTIOS

PRESIÓN DE PRUEBA 720 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO 240 PSI



MEDIDAS

Altura: 67.30 cm.
Ancho: 27.90 cm
Fondo/Diámetro: 20.30 cm



TIEMPO DE DESCARGA

34 seg. de descarga continua



TEMPERATURA de Trabajo:

-54° C a 49° C



PESO

26 kg aprox.



ALCANCE

12-15 Metros. (40-50 pies)

EL DOBLE DE ALCANCE que los demás extintores (USA) de su capacidad.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

COMPONENTES ESPECIALES:

1 **ÚNICO EXTINTOR CON 12 AÑOS DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CERTIFICADA POR UL**

Probado por UL conforme a ISO 21207

- 2 Protector de base de caucho aislante de humedad y conducción eléctrica.
- 3 Protector de Manómetro contra golpes, fabricado en solido bronce cromado.
- 4 Manguera con certificación UL y extremos forrados contra estática (chispas).
- 5 Abrazadera sin superficies punzo cortantes.

6 **MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE:**


Extra largas para facilitar acarreo y **uso inclusive con guantes.**

El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro. NO ES LISO como en otras marcas

BASE DOBLE REFORZADA PARA USO SEVERO.

GARANTIA*: DIEZ (10 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



Resiste 12 años en un ambiente corrosivo de severa contaminación salina científicamente reproducido por UL



**GRUPO
TECNIEXPERTOS**

www.grupotecniexpertos.com

GRUPO TECNIEXPERTOS S.A.C / RUC: 20606310791

Principal: Av. De las Américas 1595, La Victoria
☎ 623 5100 - 621 8305 📞 981 086 838 - 959 429 942
✉ grupo@grupotecniexpertos.com
extintoresjps@gmail.com

JPS TECNIEXPERTOS E.I.R.L. / RUC: 20524393701

Sucursal Chimbote: Av. Enrique Meiggs 1888, Chimbote
☎ (043) 696 283 📞 959 159 102
✉ chimbote@grupotecniexpertos.com
extintorchimbote@gmail.com