

AMEREX® MODELO 322EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO CO2


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-322

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Código
EX0001**CAPACIDAD: 5 LB****USO:** INDUSTRIAL - COMERCIAL
Trabajo Pesado (HEAVY DUTY)**RATING UL: 5B:C**

(Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS Clase B

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Aprueba por INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).**MEDIDAS**Altura: 45.1 cm.
Ancho: 21 cm
Fondo/Diámetro:
13.3 cm**TIEMPO DE DESCARGA**9 Seg. de
descarga
continua**TEMPERATURA**de Trabajo:
-30° C a 49° C**PESO**
6 kg
aprox**ALCANCE**
1-2.5 Metros.
(3-8 pies)MANIJAS
PREFORMADAS
ERGONOMICASNO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS**COMPONENTES ESPECIALES:**

- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cabezal completo
- Manijas Extra Largas para uso inclusive con Guantes
- Identificación: Número de serie y Código QR
- Etiquetado UL protegido con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor.

CILINDRO APROBACIONES

Aprobación DOT. 3AL1800.LUXFER, aleación de Aluminio (Duraluminio).

**PRESIÓN
DE PRUEBA
3000 PSI****PRESIÓN
DE TRABAJO
850 PSI****DISEÑADOS PARA TRABAJO PESADO: CABEZAL DE SOLIDO BRONCE CROMADO
Y RESISTENTES MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE****GARANTIA*:** CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:Etiqueta Protegida con rombos pre cortados
contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo,
número de serie y año de fabricación.