



AMEREX® MODELO 330

EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO CO2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-330

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Código
EX0002

CAPACIDAD: 10 LB

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL
Trabajo Pesado (HEAVY DUTY)

RATING UL: 10B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS Clase B

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Aprueba por INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



MEDIDAS

Altura: 61 cm.
Ancho: 30 cm
Fondo/Diámetro:
17.8 cm



TIEMPO DE DESCARGA

11 Seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
-30° C a 49° C



PESO
11.7 kg
aprox.



ALCANCE
1-2.5 Metros.
(3-8 pies)



NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

MANIJAS
PREFORMADAS
ERGONOMICAS

COMPONENTES ESPECIALES:

- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cabezal completo y Conectores de Manguera.
- Manijas Extra Largas para uso inclusive con Guantes
- Manguera UL de alta presión con certificación UL.
- Abrazadera de tobera de resistente policarbonato sin superficies punzo-cortantes.
- Identificación: Número de serie y Código QR.
- Etiquetado UL protegido con elipses pre cortadas contra rehúso en otro extintor.

CILINDRO APROBACIONES

Aprobación DOT. 3AL1800.LUXFER, aleación de Aluminio (Duraluminio).

**PRESIÓN
DE PRUEBA
3000 PSI**

**PRESIÓN
DE TRABAJO
850 PSI**

**DISEÑADOS PARA TRABAJO PESADO: CABEZAL DE SOLIDO BRONCE CROMADO
Y RESISTENTES MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE**

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados
contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo,
número de serie y año de fabricación.

