

AMEREX® MODELO 332

EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO CO2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-332

EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2)

Código
EX0004

CAPACIDAD: 20 LB

USO: INDUSTRIAL - COMERCIAL
Trabajo Pesado (HEAVY DUTY)

RATING UL: 10B:C

(Aprobación simultanea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS MODERADOS Clase B

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.
Aprueba Inspección OSINERGMIN e INDECI. Instrucciones originales en español.
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062, 350.026.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



MEDIDAS

Altura: 76.2 cm.
Ancho: 33 cm
Fondo/Diámetro:
20.3 cm



TIEMPO DE DESCARGA

19 Seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
-30° C a 49° C



PESO
20.7 kg
aprox.



ALCANCE
1-2.5 Metros.
(3-8 pies)



NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

MANIJAS
PREFORMADAS
ERGONOMICAS

COMPONENTES ESPECIALES:

- ACERO INOXIDABLE: Manija, Palanca, Pasador y Vástago.
- BRONCE Acabado en CROMO-PLATA: Cabezal completo y Conectores de Manguera.
- Manijas Extra Largas para uso inclusive con Guantes
- Manguera UL de alta presión con certificación UL.
- Abrazadera de tobera de resistente policarbonato sin superficies punzo-cortantes.
- Identificación: Número de serie y Código QR.
- Etiquetado UL protegido con elipses pre cortadas contra rehúso en otro extintor.

CILINDRO APROBACIONES

Aprobación DOT. 3AL1800.LUXFER, aleación de Aluminio (Duraluminio).

**PRESIÓN
DE PRUEBA
3000 PSI**

**PRESIÓN
DE TRABAJO
850 PSI**

**DISEÑADOS PARA TRABAJO PESADO: CABEZAL DE SOLIDO BRONCE CROMADO
Y RESISTENTES MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE**

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados
contra rehúso en otro extintor.
Código QR con información de modelo,
número de serie y año de fabricación.

