

AMEREX® MODELO 334**EXTINTOR DE
DIOXIDO DE CARBONO (BC)**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-334

Código
EX0052**CAPACIDAD DE CARGA: 100 LB.****USO:** Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)
INDUSTRIAL - COMERCIAL**RATING UL: 20B:C**(Aprobación simultánea UL y ULC) APTO Para
proteger RIESGOS MODERADOS clase B
en presencia eléctrica (100,000 voltios)**CERTIFICACIONES/APROBACIONES:**ANSI UL/154, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Aprueba
Inspección OSINERGMIN e INDECI Instrucciones originales en español.
Cumple NTP Indecopi 833.030, 350.043, 350.062, 350.027.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).**NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS****PRESIÓN
DE PRUEBA
3750 PSI****PRESIÓN
DE TRABAJO
850 PSI****MEDIDAS**Altura: 120 cm.
Ancho: 58.4 cm
Fondo/Diámetro:
122 cm**TIEMPO DE DESCARGA**44 (+/- 5) seg.
de descarga
continua**TEMPERATURA
de Trabajo:**
-30° C a 49° C**PESO**
210 kg
aprox.**ALCANCE**3 - 4.5 Metros.
(10-15 pies)**CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS****COMPONENTES ESPECIALES:****DOBLE CAPA DE PINTURA MARINA CONTRA LA CORROSIÓN
CON ACABADO EN COLOR ROJO****CILINDRO DOT
APROBACION 3AL2250**

- 1 Válvula de disparo rápido manija tipo "T" de bronce.
- 2 Válvula shut-off de **ACERO INOXIDABLE** integrada a la tobera.
- 3 Pintura especial para protección en ambientes corrosivos/marinos.
- 4 Ruedas **100 % neumáticas** de 16"x4.
- 5 Precinto de Seguridad: Original de fabrica.
- 6 Cargados y aprobados en fabrica (USA)
- 7 Diseñado para ser trasladado y descargado por una sola persona sin dificultad
- 8 12 M. de manguera UL de alta presión con terminales acabada en níquel cadmio
- 9 Etiqueta de Aluminio resistente

CARRUAJE ÚNICO CON DISEÑO ANTI-CAIDAS**GARANTIA*:** CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada
AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.