



EXTINTOR AMEREX® MODELO 718

POLVO QUIMICO SECO BC
PURPURA K

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-718 Serie-Z

El mejor Agente Extintor contra fuegos clase B; Polvo Químico Seco BC-Purpura K a base de Bicarbonato de Potasio
Modelo presurizado con Nitrógeno a 240 PSI, perfecto funcionamiento a temperatura de trabajo hasta -54 °C

Código
AX0610

CAPACIDAD DE CARGA: 30 LB. (13.6 Kg)

USO: Para **Trabajo Pesado** (HEAVY DUTY)

RATING UL: 160B:C

(Aprobación simultánea UL y ULC)
APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase B
en presencia eléctrica (100,000 voltios)
33% más extinción de fuego clase B
que extintores Cartucho ANSUL y BADGER.

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/299, ANSI/UL 711, ISO 9001, ISO 14001. **NFPA 10.** Aprueba fiscalización OSINERGMIN. Instrucciones originales en español. Cumple NTP Indecopi **350.043-1, 350.062, 833.030**
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



NO conductor eléctrico hasta
100,000 VOLTIOS

**PRESIÓN DE PRUEBA
720 PSI**

**PRESIÓN DE TRABAJO
240 PSI**



MEDIDAS

Altura: 67.30 cm.
Ancho: 27.90 cm
Fondo/Diámetro:
20.30 cm



TIEMPO DE DESCARGA

34 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
-54° C a 49° C



PESO

26 kg
aprox.



ALCANCE

12-15 Metros.
(40-50 pies)

El DOBLE DE ALCANCE que los demás extintores (USA) de su capacidad.

CILINDRO DE ACERO DE UN SOLO CUERPO SIN COSTURAS

①

COMPONENTES ESPECIALES:

① **ÚNICO EXTINTOR CON 12 AÑOS DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN CERTIFICADA POR UL**

Probado por UL conforme a ISO 21207

- ② Protector de base de caucho aislante de humedad y conducción eléctrica.
- ③ Protector de Manómetro contra golpes, fabricado en solido bronce cromado.
- ④ Manguera con certificación UL y extremos forrados contra estática (chispas).
- ⑤ Abrazadera sin superficies punzo cortantes.

⑥ **MANIJAS DE ACERO INOXIDABLE:**

Extra largas para facilitar acarreo y **uso inclusive con guantes.**

El Agarre es de diseño ergonómico para la mano del usuario evitando que se resbale logrando un agarre perfecto y seguro. NO ES LISO como en otras marcas



①

Resists 12 years of simulated severe corrosion in a salt contaminated environment.



BASE DOBLE REFORZADA PARA USO SEVERO.

GARANTIA*: DIEZ (10 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.

ABRAZADERA

PARA TRABAJO PESADO (Opcional)



Resiste 12 años en un ambiente corrosivo de severa contaminación salina científicamente reproducido por UL

