

AMEREX® MODELO B270 EXTINTOR DE AGUA PULVERIZADA-DESIONIZADA



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ET-B270 PRIMER EXTINTOR CON CERTIFICACIÓN UL - CLASE AC

Diseñado, Introducido y Fabricado en USA por Amerex Corporation

CAPACIDAD DE CARGA: 6.6 L (1 ¾ GAL)

USO: UCI: Unidades de Cuidados Intensivos, Salas de Resonancia Magnética, Neonatos, etc.

Oficinas Elegantes, Archivos, Colegios, Clínicas, Discotecas, Industria Alimenticia, Centros de Cómputo, Museos, Asilos, Oficinas en edificios, Centros de Resonancia Magnética, Ambientes cerrados para eventos, espectáculos y todo lugar que requiera proteger la salud y EVITAR EL PANICO de los ocupantes por la descarga de un agente extintor toxico.

RATING UL: 2A:C (Aprobación simultanea UL y ULC)

APTO Para proteger RIESGOS ALTOS clase A y C en presencia eléctrica (100,000 voltios)

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/8, ANSI/UL 711, FM, ISO 9001, ISO 14001.NFPA 10. Certificado por UL para fuegos de Clase A y ELÉCTRICOS Instrucciones originales en español. (NTP 350.043-1) Cumple NTP 833.030, 350.043.1, 350.062. Aprobación para uso en equipos de Resonancia Magnetica



NO conductor eléctrico hasta **100,000 VOLTIOS**



MEDIDAS

Altura: 62 cm.
Ancho: 28 cm

Fondo/Diámetro:
18 cm



TIEMPO DE DESCARGA

72 seg. de
descarga continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
4 °C a 49 °C



PESO

9.45 kg
aprox.



ALCANCE

3 - 4.5 Metros.
(10-12 pies)

CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO

EXCLUSIVA SOLDADURA SIN GRIETAS, PINTURA ESPECIAL DE GLOSS DE ALTO POLIESTER

COMPONENTES ESPECIALES:

- 1 Doble Abrazadera de manguera tobera Celeste de resistente policarbonato sin superficies Punzo-cortantes.
- 2 Base Celeste Aislante de la Electricidad Evita riesgos al usuario en caso de contacto eléctrico por la base del cilindro.
- 3 Manijas Extra Largas y pasador de seguridad para operar inclusive con Guantes
- 4 Manijas con pre-formaciones para de los dedos del usuario. NO SON LISAS.
- 5 ACERO INOXIDABLE: Cilindro, Manija, Palanca, Pasador y Vástago de válvula.
- 6 Cuerpo de cabezal y Conectores de Manguera en BRONCE con CROMO-PLATA

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

- NO MAGNETICO (Extintor y Colgador)
- Aprobado para equipos de Resonancia Magnética (MRI) **Probado a 11.7 Tesla.**
- Descarga Inofensiva-La Descarga Accidental NO PRODUCE DAÑOS.
- NO TOXICO. No Produce Shocks Térmicos o Estáticos
- Entrenamiento Mínimo - SIMPLE DE USAR

GARANTIA*: CINCO (5 años) contra defectos de fábrica.

*Garantía sujeta a que el servicio técnico se realice por una empresa autorizada AMEREX Corporation, conforme al manual del fabricante y NFPA 10 y con repuestos originales.



IDENTIFICACIÓN:

Etiqueta Protegida con rombos pre cortados contra rehúso en otro extintor. Código QR con información de modelo, número de serie y año de fabricación.



**GRUPO
TECNIEXPERTOS**

www.grupotecniexpertos.com

GRUPO TECNIEXPERTOS S.A.C / RUC: 20606310791

Principal: Av. De las Américas 1595, La Victoria

☎ (01) 621 8305 - 623 5100 📞 977 978 056 - 959 429 942

✉ grupo@grupotecniexpertos.com

extintoresjps@gmail.com

JPS TECNIEXPERTOS E.I.R.L. / RUC: 20524393701

Sucursal Chimbote: Av. Enrique Meiggs 1888, Chimbote

☎ (043) 696 283 📞 959 159 102

✉ chimbote@grupotecniexpertos.com

extintorchimbote@gmail.com