



BADGER: Extintores con Certificación UL

Código EBD C0210

Más de 100 AÑOS fabricando extintores para EE.UU.

EXTINTOR BADGER de Gas Carbónico (CO2) de 10 Lb.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA MODELO EXT-10CD-1

Estos modelos de extintores de calidad son fáciles de utilizar y están listos para enfrentar los riesgos de incendios de líquidos y gases combustibles, así como eléctricos. Son ideales para interiores donde los equipos o procesos delicados requieren un agente extintor limpio. El dióxido de carbono es un agente extintor gaseoso eficaz y limpio que no deja ningún residuo para limpiar o dañar el equipo. Estos modelos son adecuados para su uso en incendios de clase B y C.

Manguera con presión de trabajo de 2000 PSI

Palanca y Manija Ergonómicas

Acero Inoxidable

Incluye Colgador

Cilindro de Aluminio

Instrucciones en Español

Piton/Tobera de descarga Dieléctrica

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10. ANSI UL/154, ANSI/UL 711.

Aprueba Inspección INDECI. Instrucciones originales en español
Cumple NTP 350.043-1, NTP 350.062-2, NTP 350.062-3, NTP 350.027, NTP 833.030.
Aprobación para uso marino (USCG / UL marine Type).



Datos Técnicos: *

*Conforme a etiqueta del extintor

PRESIÓN DE PRUEBA
3000 PSI

PRESIÓN DE TRABAJO
850 PSI

RATING UL:
10B:C

CAPACIDAD DE CARGA:
10 Libras



MEDIDAS
Altura: 49.2 cm.
Ancho: 27.6 cm
Fondo/Diámetro: 17.46 cm



TIEMPO DE DESCARGA
10 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA
de Trabajo:
-30° C a 48.9° C



PESO
12 Kg
aprox.



ALCANCE
0.9 a 2.4
Metros.



¡Nuevo! Código QR

Con 06 datos de Lectura:

01.- Modelo

02.- Número de Serie

03.- Marca

04.- Tipo de Agente Extintor

05.- Capacidad de Carga,

06.- Capacidad (Rating) de Extinción.

Badger Fire Protection

1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302

Phone: phonephone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com

