



BADGER: Extintores Portátiles Presurizados

Código  
EBDHAL5

Más de 100 AÑOS fabricando  
extintores para EE.UU.

# Extintor BADGER Halotron I - 5 Lb.

## Especificación Técnica Modelo: 5 HB-2

El más efectivo agente limpio con capacidad para extinguir fuegos de clase B y C. Cuando no es una opción experimentar retrasos, tiempos de inactividad e interrupciones por la necesidad de limpieza del agente extintor luego de la extinción, entonces simplemente, Halotron-1 es la opción. Estos extintores de gran calidad contienen un agente de extinción limpio, versátil y eficaz capaz de abordar la mayoría de los riesgos bajos de fuego clase B y C que se encuentran en instalaciones comerciales e industriales. Es ideal para salas de computadoras, almacenamiento de datos, telecomunicaciones, robótica o cualquier proceso industrial de alta tecnología que requiera un agente limpio efectivo. Los modelos Badger de Halotron-1 son una alternativa ambientalmente aceptable para reemplazar el Halon-1211. Los modelos de 11 y 15.5 libras son adecuados para su uso en incendios de clase A, B y C., los de menor capacidad para incendios de la clase B y C.

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

### CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

ANSI UL/2129, ANSI/UL 711, NFPA 10. Aprueba Inspección INDECI. Cumple NTP 350.043-1, NTP 350.062-2, NTP 350.062-3, NTP 833.030. Aprobación UL para uso marino: EX 5060, Aprobación USCG: 162.028 (Precaución: No se use en espacios confinados con menos de 20 metros cúbicos)



Manómetro UL 100 PSI

### Datos Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

**585  
PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO

**100  
PSI**

RATING UL:  
**5-B:C**

CAPACIDAD DE CARGA:  
**5 Libras**



MEDIDAS

Altura: 38.7 cm.  
Ancho: 15.6 cm  
Fondo/Diámetro:  
10.8 cm



TIEMPO DE DESCARGA

9 seg. de  
descarga  
continua



TEMPERATURA  
de Trabajo:  
-40° C a 49° C



PESO  
4.8 kg  
aprox.



ALCANCE  
2.7 a 4.6  
Metros.



### INSTRUCTIONS

- PULL RING PIN.**
- START FROM 8 FEET BACK.**
- AIM AT BASE OF FIRE. USE EXTINGUISHER UPRIGHT.**
- SQUEEZE THE LEVER. SWEEP FROM SIDE TO SIDE.**



LIQUIDS



ELECTRICAL EQUIPMENT



WARNING: THE CONCENTRATED AGENT WHEN APPLIED TO FIRE CAN PRODUCE TOXIC BY-PRODUCTS. AVOID INHALATION OF THESE PRODUCTS BY EVACUATING AND VENTILATING THE AREA. DO NOT USE IN CONFINED SPACE LESS THAN 700 CUBIC FEET PER EXTINGUISHER.



**Badger**  
fire protection

Badger Fire Protection  
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302  
Phone: phone800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

[www.badgerfire.com](http://www.badgerfire.com)

