



BADGER: Extintores Portátiles Presurizados

Código
EX0150

Más de 100 AÑOS fabricando
extintores para EE.UU.

Extintor BADGER de Espuma AFFF - 2.5 Galones

Especificación Técnica Modelo: F-250

La línea única de extintores portátiles de espuma de Badger contiene una espuma formadora de película acuosa (AFFF) resistente al alcohol (AR). Están formuladas específicamente para un rendimiento óptimo en un extintor portátil. Esto significa que cuando se aplica lo suficiente, la capacidad de sellado de vapor de Universal Ultra puede evitar que ocurra un incendio. Las unidades de espuma de BADGER son efectivas en combustibles comunes de Clase A, así como en hidrocarburos y solventes polares de líquidos inflamables de Clase B, por lo que eliminan las dudas sobre la aplicación a menudo asociadas con otras espumas. La base sintética única de la espuma Universal Ultra no tiene olor desagradable, no es tóxica, es ecológica, biodegradable y extremadamente fácil de usar y limpiar.

Material de la Válvula: BRONCE CROMADO / Material de Manija y Palanca: Acero Inoxidable

CERTIFICACIONES/APROBACIONES:

NFPA 10, ISO 9001, ANSI UL/8, ANSI/UL 711,
Instrucciones originales en español
Cumple NTP 833.030, 350.043, 350.062.



Datos
Técnicos:

PRESIÓN DE PRUEBA

**300
PSI**

PRESIÓN DE TRABAJO

**100
PSI**

RATING UL:
1-A:30-B

CAPACIDAD DE CARGA:
LITROS 9.46

CAPACIDAD DE CARGA:
GALON 2.5

TIPO DE AGENTE: **ESPUMA AFFF-AR**

GAS IMPULSOR: **NITROGENO**

MATERIAL DEL CILINDRO: **ACERO INOXIDABLE**



MEDIDAS

Altura: 62.2 cm.
Ancho: 22.2 cm
Fondo/Diámetro:
17.8 cm



TIEMPO DE DESCARGA

90 a 110 seg. de
descarga
continua



TEMPERATURA

de Trabajo:
1.7° C a 48.9° C



PESO

5.4 kg
aprox.



ALCANCE

3 a 4.6
Metros.

Badger Fire Protection
1016 Corporate Park Dr, Mebane, NC 27302
Phone: 800-446-3857 - Fax: 800-248-7809 - Estados Unidos

www.badgerfire.com

